

es-ES: EX014PR0133 - MTN WEPRO Imprimación para Metales | pt-PT:
EX014PR0133 - MTN WEPRO Primário para metais

MONTANA COLORS, S.L.
Pol. Ind. Pla de les Vives C/ Anaïs Nin 6
08295 Sant Vicenç de Castellet - Barcelona - España
Tfno. +34 938332760 (9:00- 16:00h GMT +1:00)
msds@montanacolors.com

es-ES: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar somnolencia o vértigo. | pt-PT: Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Pode provocar sonolência ou vertigens.

es-ES: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar respirar el aerosol Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. | pt-PT: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Ler o rótulo antes da utilização. Manter afastado do calor, superfícies quentes, fôrça, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Evitar respirar as aerossóis Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

es-ES: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene Copolimero epoxy epícloridrina/Bisfenol A (700 < MW < 1100). ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla | pt-PT: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. Contém Copolimero epoxi epícloridrina/Bisfenol A (700 < MW < 1100). Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

es-ES: Sustancias que contribuyen a la clasificación: Acetona; Butanona; Acetato de n-butilo; 1-Metoxi-2-propanol | pt-PT: Substâncias que contribuem para a classificação: acetona; Butanona; Acetato de n-butilo; 1-metoxi-2-propanol

es-ES: Peligro | pt-PT: Perigo

